

# EASYCOMPLY

Thank you for purchasing the Easy Mount Cabinet! The following instructions will ensure that your cabinet is properly installed. You can also find our installation video at <https://easycomplyusa.com/install>.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

*Please read carefully before installing.*

### IMPORTANT


- MOUNT THE CABINET SO THAT THE TOP EDGE IS NO HIGHER THAN 48" FROM THE FLOOR TO ENSURE THAT THE EXTINGUISHER COMPLIES WITH ADA AND OTHER STANDARDS FOR INSTALLATION.
- THE OPENING MUST BE AT LEAST 1" AWAY FROM THE WALL STUDS ON BOTH SIDES.
- THE BOTTOM OF THE CABINET MUST REST ON THE DRYWALL.
- DO NOT OVER TIGHTEN.
- THE MOUNTING BRACKET THAT ACCOMPANIES THE EXTINGUISHER IS NOT TO BE USED WITH THE EASY MOUNT CABINET.

1. Determine the desired location to install the cabinet.
2. Using a stud finder or similar, identify the location of the wall studs and any other objects that may be contained within the wall behind the desired location.
3. Affix this template on the surface of the wall using a level to ensure that the cabinet will be straight.
4. Trace the outside edges and remove the template.
5. Using a drywall knife, cut along the outline to create an opening in the wall.
6. Carefully remove and discard the cutout drywall section.
7. Insert the Easy Mount Cabinet into the opening, ensuring that the swing arms are in the closed position (as seen here).
8. Confirm the bottom of the cabinet tub is resting on the drywall to ensure that it is firmly supported by the wall.
9. Using a screwdriver, turn each of the 4 screws until they are tight.
10. Place the extinguisher inside the cabinet with the bottom of the extinguisher resting on the bottom of the cabinet tub.
11. Secure the extinguisher with the included Velcro strap. For 5 lb. extinguishers, you may need to insert the strap through the second set of openings.

### TOOLS REQUIRED



Drywall Knife



Level



Stud Finder



Screwdriver

INSTALLATION TEMPLATE DIMENSIONS: 10.75" X 23.25"

# EASYCOMPLY

¡Gracias por comprar el Easy Mount Cabinet! Las siguientes instrucciones le asegurarán que su gabinete quede correctamente instalado. Usted también encontrará nuestro video de instalación en <https://easycomplyusa.com/install>.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

*Por favor, lea cuidadosamente antes de instalar.*

### IMPORTANTE

- MONTE EL GABINETE DE MANERA QUE EL BORDE SUPERIOR NO ESTÉ A MÁS DE 48" DEL SUELO PARA ASEGURARSE DE QUE EL EXTINTOR CUMPLA CON ADA Y OTRAS NORMAS DE INSTALACIÓN.
- LA APERTURA DEBE ESTAR AL MENOS A 1" DE DISTANCIA DE LOS TRAVESAÑOS DE LA PARED EN AMBOS LADOS.
- LA PARTE INFERIOR DEL GABINETE DEBE DESCANSAR SOBRE EL DRYWALL.
- NO APRIETE DEMASIADO.
- EL SOPORTE DE MONTAJE QUE ACOMPAÑA AL EXTINTOR NO DEBE USARSE CON EL EASY MOUNT CABINET.

1. Determine la ubicación apropiada para instalar el gabinete.
2. Utilizando un localizador de vigas o similar, identifique la ubicación de las vigas en la pared y cualquier otro objeto que pueda estar contenido dentro la pared detrás de la ubicación deseada.
3. Fije esta plantilla en la superficie de la pared utilizando un nivel para asegurarse de que el gabinete quede recto.
4. Trace los bordes externos y remueva la plantilla.
5. Usando un cuchillo para yeso, corte a lo largo del trazado para crear una abertura en la pared.
6. Retire y deseche con cuidado la sección recortada del panel de yeso.
7. Inserte el Easy Mount Cabinet en la abertura, asegurándose de que los brazos oscilantes estén en posición cerrada (como se ve aquí).
8. Confirme que la parte inferior del gabinete esté apoyada en el drywall para asegurarse de que esté firmemente apoyado en la pared.
9. Con un destornillador, gire cada uno de los 4 tornillos hasta que estén apretados.
10. Coloque el extintor dentro del gabinete con la parte inferior del extintor apoyado en la parte inferior del gabinete.
11. Asegure el extintor con la correa de velcro incluida. En el caso de los extintores de 5 libras, es posible que necesite insertar la correa a través del segundo juego de aberturas.

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Cuchillo para Yeso



Nivel



Localizador de Vigas



Destornillador

DIMENSIONES DE LA PLANTILLA DE INSTALACIÓN: 10.75" X 23.25"